


Prohlášení o vlastnostech

č. 14/2013



Kód výrobku: 0-63

Identifikace stavebního výrobku: Štěrkodrt'

Použití:

EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Výrobce: Basalt CZ s.r.o.
Všechlapy č.e.3, 417 71 Zabrušany
IČ: 18234160
2+

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.,
Pobočka Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, č. NO 1020
provedl posouzení a ověřování stálosti vlastností
podle systému 2+
a vydal **Certifikát č. 1020-CPD-040 034834**

Základní charakteristika dle Přílohy ZA	Vyjádření	Kategorie, hodnota podle EN 13242+A1
Frakce kameniva	Označení d/D	0-63
Zrnitost	Kategorie	G _{A85}
Meze a tolerance pro zrnitost HK na mezilehlém síti	Kategorie	GT _{A25}
Typická zrnitost DK a SK - propad na sítích v % hm. dle Tab.4	Deklarovaná hodnota	45
Tvar zrn hrubého kameniva - index plochosti	Kategorie	NPD
Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index	Kategorie	NPD
Obsah schránek živočichů	Kategorie	---
Obsah jemných částic	Kategorie	f ₅
Kvalita jemných částic	Vyhovuje/nevyhovuje Kategorie Deklarovaná hodnota	vyhovuje
Odolnost proti drcení hrubého kameniva	Kategorie	LA ₂₀
Odolnost proti otěru hrubého kameniva	Kategorie	M _{DE20}
Odolnost proti ohladitelnosti hrubého kameniva	Kategorie	---
Odolnost proti povrchovému obrusu	Kategorie	---
Odolnost proti obrusu s hroty	Kategorie	---
Chloridy	Deklarovaná hodnota	---
Síraný rozpustný v kyselině	Kategorie	AS _{0,2}
Celková síra	Vyhovuje/nevyhovuje	vyhovuje S ₁
Obsah humusovitých částic drobného kameniva	Vyhovuje/nevyhovuje	NPD
Složky přírodního kameniva, které ovlivňují průběh tuhnutí a tvrdnutí betonu a směsi stmelené hydraulickými pojivy	Vyhovuje/nevyhovuje	NPD

Obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu pro ohrubné vrstvy betonových vozovek	Deklarovaná hodnota	NPD
Objemová stálost - smršťování při vysychání	Vyhovuje/nehovuje	NPD
Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	3,01 Mg/m ³
Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA ₂₄ <1,5%
Odolnost HK proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F ₁
Afinita mezi hrubým kamenivem a asfaltovým pojivem	Deklarovaná hodnota	---
Rozpadavost čediče - ztráta hmotnosti po vaření	Deklarovaná hodnota	---
Rozpadavost čediče - zvýšení hodnoty součinitele LA	Kategorie	---
Odolnost vůči tepelným šokům	Deklarovaná hodnota	---
Alkalicko-křemičitá reakce	Deklarovaná hodnota	---
Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl.č.307/2002 Sb. ve znění Vyhl.č.499/2005 Sb.	Deklarovaná hodnota	Ra-226≤50 Bq kg ⁻¹
		Index ≤ 0,5

Další charakteristiky

Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,70 – 1,76 Mg/m ³
Obsah lehkých znečišťujících částic	Deklarovaná hodnota	≤ 0,2% hm.
Použitá surovina	Petrografický název	čedič

Vlastnosti výrobku Směs kameniva frakce 0-63 mm, vyrobené v místě výroby Kamenolom Všechlapy (Kód výrobku Štěrkodrt 0-63) je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prvním sloupci tabulky tohoto prohlášení a v odpovídající kvalitě podle příslušného sloupce.

Toto prohlášení o vlastnostech vydává na svou výhradní odpovědnost výrobce Basalt CZ s.r.o., Všechlapy č.e.3, 417 71 Zabušany.

Jménem výrobce: Ing. Kamila Schwertschalová, Manager kvality

Ve Všechlepech, dne 7.9.2015

BASALT CZ s.r.o.
 Všechlapy č.e.3, 417 71 Zabušany
 IČ: 18234160 DIČ: CZ18234160